

Vyhlásenie o parametroch NA 04/CPR/2013



1.	Betónové vložky pre montované stropy z nosníkov a vložiek: ST 20		
2.	EN 15037-2		
3.	Používa sa v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou : Na zhotovenie montovaných železobetónových stropných konštrukcií, monolitných betónom na stavbe		
4.	Výrobca: BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. , Podhorská 3860/35, 921 01 Banka ,Slovenská republika Prevádzka : Nadlice 43, 956 32		
5.	Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12, ods.2 : Rudolf Vlnka		
6.	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností: Systém 2+ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a..		
7.	Subjekty zapojené do posudzovania a overovania stálosti vlastností podľa harmonizovanej normy : Notifikovaná osoba 1301 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Studená 3 Bratislava , SR Vykonala: počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby ako aj priebežný dohľad systému riadenia výroby v systéme : 2+ a vydala : Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. SK04- ZSV - 0601 Certifikačný orgán 3EC International a.s. Hraničná 18 821 05 Bratislava		
8.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku , na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: nevzťahuje sa		
9.	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Harmonizované technické špecifikácie
	Rozmery výška: dĺžka: šírka:	200 mm ± 5 mm 250 mm ±10 mm 550 mm ±10 mm	EN 15037-2
	Rozmery ozubov a ich odchýlky Šírka ozubu b _f : výška ozubu h _f :	25 mm ± 3 mm 40 mm ±3 mm	
	Mechanická odolnosť minimálna charakteristická odolnosť proti sústredenému zaťaženiu: pevnosť v ohybe:	1,5 kN >2,0 kN; resp. P >12 L, t. j. min. 3,0 kN	
	Rozmerové tolerancie Trieda: Min. šírka ozubu 20 mm	T1 N1	
	Reakcia na oheň	Trieda A1	
	Obsah prírodných rádionuklidov index hmotnostnej aktivity hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra	≤ 1 ≤ 120 Bq/kg	Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
10.	Vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.		

Podpísal (a) za a v mene výrobcu:

Meno: Rudolf Vlnka

Funkcia: konateľ


BETONÁRKA NADLICE spol. s r. o.
 Podhorská 3860/35, 921 01 Banka
 IČO: 35680601 DIČ: 2020355205
 IČ DPH: SK2020355205
 Okr. súd Trnava, 816 vložka 2/10428/1

v Banke, dňa : 24.9.2013